

# Ruby 70 Acoustic

## Technický list

| Klasifikace   | Norma          | Tarkett hodnoty  |
|---|----------------|--|
| Typ výrobku   | EN ISO 11638   | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu |
| Komerční použití  | ISO 10874      | 34 velmi vysoká zátěž  |
| Průmyslové použití  | ISO 10874      | 42 střední zátěž   |
| Charakteristika   | Norma          | Tarkett hodnoty  |
| Celková tloušťka  | ISO 24346      | 3 mm   |
| Tloušťka nášlapné vrstvy                                    | ISO 24340      | 0,70 mm  |
| Celková hmotnost  | ISO 23997      | 2500 g/m <sup>2</sup>  |
| Povrchová úprava  |                | PUR<br>Top Clean   |
| Metoda pokládky   |                | Lepené   |
| Vlastnosti dle CE značení                                   | Norma          | Tarkett hodnoty  |
| Prohlášení o vlastnostech                                   | EN 14041       | 0131-0056-DoP-2015-01  |
| Reakce na oheň  | EN ISO 13501-1 | Cfl-s1   |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny                          | EN 1815        | Antistatický (≤ 2 kV)  |
| Tepelný odpor   | EN ISO 10456   | 0,040 m <sup>2</sup> •K/W  |
| Protiskluznost  | EN 13893       | Třída DS (μ ≥ 0,30)  |
| Technické vlastnosti  | Norma          | Tarkett hodnoty  |
| Zbytkový otlak  | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.20 mm  |
| Rozměrová stálost   | EN ISO 23999   | Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 %                                 |
| Zvuková izolace - ΔLw                                       | EN ISO 717/2   | 19 dB  |
| Třída kročejového hluku                                     | NF S31-074     | Třída A (≤ 65 dB)  |
| Protiskluznost  | DIN 51130      | R10  |
| Nohy nábytku  | EN ISO 16581   | Bez poškození  |
| Židle s pojezdovými kolečky                                 | EN ISO 4918    | Bez poškození  |
| Zvlnění po zahřátí  | EN ISO 23999   | ≤  8  mm   |
| Stálobarevnost vůči světlu                                  | EN ISO 105-B02 | ≥ 6  |
| Chemická odolnost   | EN ISO 26987   | bez vlivu  |
| Podlahové topení  |                | Ano (maximum 27°C)   |
| Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší | Norma          | Tarkett hodnoty  |
| Recyklovatelné  |                | Ano - odřezky po instalaci přes ReStart® (ISO 14021)                 |
| Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)          |                | 20,80 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                           |
| TVOC emise po 28 dnech                                      | EN 16516       | Gold (≤ 100 μg / m <sup>3</sup> )                                    |
| Emise formaldehydu  | EN 717-1       | E1   |
| Rozměry a vzory   |                |  |
| Role  |                | Role 2 x 23 m  |
| Počet dostupných dekorů                                     |                | 15   |



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (01/08/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.