

VÍCEVRSTVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHOVINA

NÁZEV VÝROBKU	SELECT
DŘEVINA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	Dub
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Lak/Olej
ZPŮSOB POKLÁDKY	Celoplošné lepení k podkladu
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	Vhodné na podlahové vytápění
OBLASTI POUŽITÍ	Komerční výstavba, bytová výstavba, Jiné nebo speciální použití (po konzultaci s výrobcem)

PARAMETRY PARKETY

DÉLKA	2400 mm
ŠÍŘKA	200 mm
TLOUŠŤKA	15 mm
TLOUŠŤKA HORNÍ VRSTVY	≥ 4 mm (dub)
KONSTRUKCE NOSNÉ VRSTVY	střed: smrková laťovka 7 mm, spodní část (protitah): dub 4 mm
TYP SPOJE	pero/drážka
ÚPRAVA HRAN	4-stranná fáze (4V)

Definice vzhledu povrchu je uvedena v dokumentu **Volná třída - SELECT**.

SKLADOVÁNÍ, TRANSPORT, BALENÍ

m ² /BALENÍ	2,88 m ²
POČET PARKET V BALENÍ	6 ks
HMOTNOST BALENÍ	26,5 kg

Materiál musí být před instalací skladován ve vodorovné poloze, na rovné podložce, bez kontaktu s vodou nebo zvýšenou vlhkostí, ve větraném prostředí o relativní vlhkosti vzduchu do 70 %.

POKLÁDKA, POKYNY K UŽÍVÁNÍ, ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Podlahovina musí být instalována v souladu s dokumentem **Návod na pokládku**.
V průběhu užívání musí být dodržovány pokyny uvedené v dokumentu **Pokyny k užívání a údržbě**.

ZÁRUKA

DÉLKA ZÁRUKY	30 let
--------------	--------

Podmínky a způsob uplatnění záruky jsou dodržovány dle platné legislativy ČR (Občanský zákoník, Obchodní zákoník).