

Návod na čištění a údržbu

2024

Acczent Excellence Compact+, Acczent Platinum 100, Tapiflex Excellence 19dB, Tapiflex Platinum 100, HETEROGENNÍ VINYL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEKTANIUM

Moderní metody čištění se nyní zaměřují na omezení mokrých postupů čištění a jsou nahrazovány suššími technikami čištění. Například používání předem impregnovaných mopů, které se perou centrálně, a používání vhodných čisticích strojů. To uklízečům usnadňuje práci, je efektivnější a co nejméně ovlivňuje životní prostředí. Používá se méně chemikálií a méně vody.

Úklidové postupy tak přinášejí lepší výsledky stálé kvality. NOVÁ povrchová úprava Tektanium využívá inovativní polymerový systém - vytváří silnější ochrannou vrstvu, která poskytuje vynikající odolnost proti poškrábání, oděru, opotřebení a skvrnám.

PRVOTNÍ ČIŠTĚNÍ PLOCHY


- Po dobu výstavby vždy chraňte podlahu silným papírem, tvrdou deskou nebo podobným materiálem. Odstraňování pásky: pásku opatrně odtrhněte směrem dozadu, nikoliv přímo nahoru z podlahy.
- Před použitím podlahy se doporučuje provést předběžné čištění. Mírně znečištěné podlahy: vysajte, zametejte nebo vytřete vlhkým mopem, abyste odstranili uvolněné nečistoty a prach. Vlhkým mopem odstraňte uvolněné nečistoty a prach. Pro úklid velkých ploch doporučujeme použít např. čisticí stroje s bílým/žlutým padem. Pro odstranění prachu ze stavebních prací použijte čisticí prostředek s nízkým pH, 3 - 5.

PREVENTIVNÍ PÉČE

- Odstranění nečistot, které se již nacházejí ve vstupním prostoru, použijte vhodně dimenzované vstupní rohože. Zhruba 80 % znečištění povrchu, které je třeba vyčistit, je přineseno zvenku. A 90 % tohoto znečištění se lze vyhnout efektivně a správně umístěnou vchodovou

Vstup by měl být tvořen třemi zónami:

- První zóna (zcela závislá na počasí) (chráněná pod střechou) slouží k hrubému čištění a odstraňování nečistot.
- Druhá zóna slouží k vysoušení nečistot.
- Třetí zóna se nachází uvnitř dveří a musí mít volné, omyvatelné textilní koberečky, které absorbují poslední vlhkost z podrážek bot. Celkem by vstupní zóna měla být dostatečně dlouhá, abyste přes ni udělali 8 kroků.



VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

- Pružné podlahy jsou poškozovány rozpouštědly
- Rozlitý olej ihned setřete, protože by mohl poškodit povrch.
- Černá gumová kolečka a gumové nožičky mohou způsobit změnu barvy.
- Nohy židlí musí mít ochranné nožičky.
- Nezapomeňte, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

ČIŠTĚNÍ



■ **Denní úklid:** Suché nebo vlhké vytírání nebo vysávání. Při vlhkém vytírání je důležité, aby voda nezůstávala na podlaze a nezanedbávala film. Po 15-20 sekundách by měla být podlaha prakticky suchá.



■ **Strojní čištění:** Abyste dosáhli dobrých výsledků, čistěte podlahu šetrně pomocí kombinovaného stroje. Nízké až střední otáčky 165-550 ot/min. Nejvhodnější jsou obvykle červené pody.



■ **Čisticí prostředky:** Použijte neutrální čisticí prostředek na podlahy. Vlhké prostory mohou vyžadovat občasné čištění kyselými čisticími prostředky o pH 3 až 5, aby se odstranily zbytky vápna a mýdla, nebo alkalickými čisticími prostředky o pH 9 až 11, aby se odstranily organické nečistoty.

Upozornění! Vždy pečlivě dodržujte pokyny k dávkování! Ruční nebo mechanické čištění volte podle situace (provoz, znečištění, přístupnost...).

PERIODICKÁ ÚDRŽBA



■ **Mírné znečištění:** regenerační postřik
Obnova povrchu: Nastříkejte neutrální čisticí prostředek na podlahu vyčistěte červeným padem.
Vhodná rychlost: 165 - 330 otáček za minutu



■ **Silné znečištění:** vysávání na mokro
Na podlahu naneste čisticí roztok (poměrně silný, pH 10-11, po naředění) a nechte působit 5-10 minut. Vyčistěte podlahu pomocí silného jednokotoučového drhnutí (červený pad). Znečištěnou vodu ihned vysajte. Opláchněte čistou vodou a nechte podlahu uschnout.

ODSTRANĚNÍ SKVRN



■ Skvrny odstraňte okamžitě. Ručně skvrnu očistěte pomocí bílého/červeného nylonového plochého mpu s neředěným čisticím prostředkem Dr. Schutz PU čistič (nepoužívejte rozpouštědlo). Čistěte skvrnu směrem od okraje do středu. Poté opláchněte a otřete čistou vodou

Dr. Schutz

Tarkett doporučuje prostředky od firmy Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky