




F FLOATING
maximální komfort



Reliéfní ochranná vrstva s PU
Dekorová folie
Komfortní vrstva
HDF nosná deska
Komfortní a akustická korková podložka

Plovoucí krytina se silným zámkovým spojem. Maximální komfort s korkovou vrstvou.

Charakteristika	Metoda testování
Rozměry	EN 427 / EN 428
Dekor Povrch - struktura	
Redukce kročejového hluku	EN 140
Třída zátěže	EN 16511
Hmotnost	EN 430
Třída reakce na oheň	EN 13501
Protiskluznost	EN 13893
Emise formaldehydu	EN 717-1
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823
Rozměrová stabilita po vystavení teple	EN ISO 23999:2012
Odolnost proti oděru	EN 15468, Annex A
Statické odsazení	EN ISO 24343
Odolnost proti nárazu	EN 13329
Chemická odolnost	EN 433
Stanovení účinku kolečkového křesla	EN 425
Stanovení účinku nohy nábytku	EN 424
Odolnost proti mikroškrábancům	EN 16094
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2:2016
Pevnost zámků - krátký spoj - dlouhý spoj	ISO 24334:2019-07
Podlahové vytápění	
Teplný odpor	EN 12667:2001-01
Hodnota emisí	
Odolnost proti blednutí	ISO 105 B02 2014-09

LUNGO COLLECTION	METROPOLITAN COLLECTION	SCANDINAVIAN COLLECTION	TREND COLLECTION
1800 x 220 x 10,8 mm	1200 x 210 x 9,3 mm	1200 x 210 x 9,3 mm	1200 x 210 x 8,7 mm
Registrovaný embos dřeva / Dřevo* Semi-mat	Dřevo Semi-mat	Dřevo Semi-mat	Dřevo Semi-mat
18 dB	17 dB	17 dB	17 dB
33	33	33	32
11 kg/m ²	10 kg/m ²	10 kg/m ²	9,36 kg/m ²
Bfl - s1			
DS			
E1			
NPD			
-0,001			
2500			
0,04 mm			
Bez viditelné změny			
Tř. 0			
Bez viditelné změny			
Bez viditelné změny			
MSR-A2 / MSR-B1			
*Kafe / H2O2 / Obuvnická leštenka: stupeň 5 / NaOH: stupeň 4 /			
5.8 kN/m 6.9 kN/m			
Povoleno max kontaktních 27°C			
0,100 (m2K)/W			
V souladu s AgBB			
>6 bez barevných změn			

* Registrovaný embos: dekory 9550 a 9551 / Bežná struktura dřeva: dekory 9701, 9736 a 9737

