

iD Square

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN ISO 10582	Heterogenní PVC podlahové krytiny
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	EN ISO 10874	42 střední zátěž
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	EN ISO 24346	4,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,80 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	TYPE1
Povrchová úprava		TEKTANIUM ®
Zkosení hran		bez zkosených hran
Metoda pokládky		Volně ložený
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-067-DoP-2024-03
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1 volně kladený na podklad A1fl a/nebo A2fl Cfl-s1 volně kladený na dřevěný podklad
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Průměrná naměřená hodnota : 0,13 mm
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída A (≤ 65 dB)
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,05 m ² ·K/W
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Vynikající odolnost
Protiskluznost	DIN 51130	R10 R11
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelné		Ano - odřezky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021)
Celkový recyklovaný obsah	ISO 14021	11,5 %
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		9,62 kg CO ₂ e /m ²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		7,52 kg CO ₂ e /m ²
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emise formaldehydu		E1
Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)		Ano
Emisní třída		A+
Rozměry a vzory		
Čtverec	Rovnoběžník levý 1200 x 200mm - 10 Čtverec=2 m ² /karton - 48 karton/paleta Rovnoběžník pravý 1200 x 200mm - 10 Čtverec=2 m ² /karton - 48 karton/paleta	
Lamela	Lamela 250 x 1000 mm - 9 Lamela=2,25 m ² /karton - 48 karton/paleta Lamela 1200 x 200mm - 10 Lamela=2,4 m ² /karton - 48 karton/paleta	
Čtverec	Čtverec 50 x 50 cm - 9 Čtverec=2,25 m ² /karton - 48 karton/paleta Čtverec 666 x 666 mm - 5 Čtverec=2,22 m ² /karton - 26 karton/paleta Čtverec 1000 x 1000 mm - 5 Čtverec=1 m ² /karton - 1 karton/paleta	
Počet dostupných dekorů	50	



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (06/03/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.