

# Tapiflex Excellence 80

## Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN 651	Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	ISO 10874	42 střední zátěž
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	ISO 24346	3,25 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	0,80 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	3250 g/m <sup>2</sup>
Povrchová úprava		TEKTANIUM®
Metoda pokládky		Lepené
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-074-DoP-2024-01
Reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 lepený na jakýkoli podklad A2fl nebo A1fl (beton) a/nebo Cfl-s1 lepený na jakýkoli odvozený dřevěný podklad.
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> ·K/W
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Průměrná naměřená hodnota : 0,10 mm
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0.40 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 %
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída A (≤ 65 dB)
Protiskluznost	DIN 51130	R10
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤  8  mm
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	bez vlivu
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelnost		Recyklovatelný
ReStart® Ready		Ano
Celkový recyklovaný obsah		25 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		9,30 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1
Rozměry a vzory		
Role		Role 2 x 23 m
Počet dostupných dekorů		93

Protiskluznost : R10 pouze u dekorů dřeva-(Serene oak, Long Modern Oak, Oak Tree, Scandinavian Oak, Allover wood)



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (16/05/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.